



Zuil

De onverlichte of verlichte zuil valt op door zijn ovale vorm, goede uitlijning en stormvastheid.

Dankzij het slimme profie worden bij de grotere zuilen de platen voorzien van een hangrand ter ondersteuning van een bajonetsluiting, waardoor de platen er ook bij storm niet uitgeblazen kunnen worden.

De buitenzuil is aan de onderzijde voorzien van een 80 mm hoge zwart gepoedercoate spatbalk, waardoor de beplating minder vervuild wordt door opspattend water en zand.

Ter ondersteuning van de platen is de zuil standaard boven en onder uitgevoerd met een insluitkap.

Zichtmaat

De effectieve zichtbare maat van de plaat is altijd kleiner dan de bestelde breedte. Hierbij het overzicht van de verschillende zichtmaten.

Breedte zichtmaten :

- 800 mm breedte zuil = 657 mm zichtbare breedte
- 1000 mm breedte zuil = 840 mm zichtbare breedte
- 1250 mm breedte zuil = 1097 mm zichtbare breedte
- 1500 mm breedte zuil = 1353 mm zichtbare breedte

Hoogte zichtmaten :

zuilhoogte - 55 mm = zichtbare hoogte

Kenmerken

- Ovaalvormige verlichte zuil ook verkrijgbaar zonder verlichting (geanodiseerd aluminium platen)
- Aluminium gelast frame met inwendige verstevigingen
- Standaard met verlengde constructie inc. grondankers
- Optioneel met gelaste voetplaten (meerprijs)
- Met TL of met LED (voor dezelfde prijs!)
- Geanodiseerd, brute aluminium
- Aluminium profiel & deksel
- Voorzien van 80mm hoge zwarte spatbalk
- Optioneel met schemerschakelaar
- Verkrijgbaar in de uitvoeringen: buitenzuil en binnenzuil